

CONTROLADOR DE PROCESO O TEMPERATURA CUATRO O SEIS CANALES

AP4-C

AP6-C

Visualizador - Controlador de proceso o temperaturas de cuatro o seis canales independientes y control combinado de alarmas.



- ☑ Versiones 0/4-20mA, 0-10V y temperatura PT100, J,K.
- ☑ Salida de un rele independiente por canal con histéresis programable.
- ☑ Dos salidas de alarma combinada.
- ☑ Zona de alarma configurable por exceso, defecto o banda de validez.
- ☑ Alarmas de rotura de sonda o bucle incorporadas.
- ☑ Opción de salidas y alarmas enclavadas o libres, directas o inversas.
- ☑ Cuatro bloques de memorias preprogramables accesibles por pulsación directa.
- ☑ Visualización secuencial automática de los canales activos.
- ☑ Memorización y visualización de los valores máximo y mínimo alcanzados.
- ☑ Interface opcional RS232, 422 ó 485, para integrarse a red SCADA o control a PC.
- ☑ Alimentación a 230V AC 50/60 Hz (opcional 110V AC).
- ☑ Formato 96x96 mm. según DIN-43700 integrado en panel. (Taladro 90x90mm.)

J.B. ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.L.

Pintor Huguet, 55 08226 TERRASSA (Barcelona)
Tel. (+34) 937 362 105 <http://www.jbelectronica.com>
Fax. (+34) 937 362 282 e-mail: info@jbelectronica.com

Distribuidor: